

BORDES PREMONTADOS

Solución estándar: longitud a petición del cliente con sensor y soporte de aluminio premontados.

Modelos disponibles: Tipo B0, Tipo B1N, Tipo B2N.


BORDE TIPO “B0”

Perfil en material EPDM de color negro, realizado para obtener la máxima sensibilidad de accionamiento.

Particularmente adecuado como botón de parada o como alternativa al micro de emergencia de cable. Se suministra con cinta adhesiva de doble cara para montaje en pared. Las extremidades del perfil se sellan con resina de poliuretano, que aumenta la resistencia al agua.

Para el borde tipo "B0", la salida del cable sólo puede ser de cabeza.

Es posible suministrar el borde con una longitud de cable diferente si se solicita en el pedido.



N.B. Producto no utilizable como función de seguridad

CÓMO PEDIR UN BORDE TIPO “B0”

Código

GSB0 = Gamma System Borde 0

Cable = S: estándar 3 m
1: versión especial

GSB0L _ _ _ _ C _ UT XXXX

L = Longitud (mm)

XX = versión estándar
X1 = versión especial

UT = Cable salida de cabeza

CABLE

S: CS - Cable Estándar, 4x0,35 mm² longitud 3 metros FROR 300/500

1: Para longitudes diferentes del estándar, indique el tamaño del cable, por ejemplo, 10 metros = **C10**.

Ejemplo 1: borde “B0” de longitud 1000 mm, con cable estándar salida de cabeza.

GSB0L1000CSUTXXXX (Perfil Tipo “A”) zona sensible 910x910 mm

Ejemplo 2: borde “B0” de longitud 1000 mm, con cable de longitud 10 m y conector M8 macho 4 polos.

GSB0L1000C10UTXX1