

BORDS PRE-ASSEMBLÉS


Version standard: largeur sur demande du Client avec capteur et support aluminium préassemblés.

Modèles disponibles: Type B0, Type B1N, Type B2N

BORD TYPE "BO"

Profil en matériel EPDM noir, réalisé pour assurer la sensibilité maximale à l'actionnement. Adapté en particulier comme bouton-poussoir d'arrêt ou comme alternative au micro d'urgence à fil. Il est livré avec bi-adhésif pour fixation à paroi. Les extrémités du profil sont scellées par une résine polyuréthane qui augmente l'étanchéité à l'eau.

Pour le bord "BO", la sortie standard du câble d'alimentation est uniquement à l'extrémité du profil.



Des longueurs différentes du câble sont disponibles sur demande (à spécifier à la commande).

N.B. Le produit ne peut pas être utilisé comme élément de sécurité

COMMENT COMMANDER UN BORD SENSIBLE TYPE "BO"

Code

GSB0 = Bord sensible Gamma System B0

Câble = S: standard, longueur 3 m

1: version spéciale

GSBOL___C_UTXXX

L = Longueur (mm)

XX = version standard

X1 = version spéciale

UT = Sortie du câble en tête

CÂBLE

S: CS - Câble standard, 4x0,35 mm² FROR 300/500, longueur 3 m.

1: Pour des longueurs différentes du standard, il faut spécifier la longueur du câble, par ex. 10 m. = **C10**.

Exemple 1: bord type "BO", longueur 1000 mm, avec câble standard, sortie en tête.

GSBOL1000CSUTXXX (profil Type "A") zone sensible 910x910 mm

Exemple 2: bord type "BO", longueur 1000 mm, avec câble longueur 10 m et connecteur quadripolaire, mâle.

GSBOL1000C10UTXX1