



BORD SENSIBLE TYPE "BOC"

TYPE BOC

Rouleau de 100 m



N.B. Sur demande, le bord sensible peut être livré en conformité avec la norme EN 45545-2-2013+A1:2015.


VERSION "FAITES-LE VOUS-MÊME"

Pour la version « faites-le vous-même », commander les pièces détachées selon le schéma suivant:


- 1 Paquet **Profil type BOC** (Rouleau standard de 100 mètres)
- 1 **kit bouchon de fermeture/connecteurs type KCDAG** (1 Bouchon de fermeture/connecteur avec résistance type KCOAGR + 1 Bouchon de fermeture/connecteur avec câble électrique type KCOAGC)
- 1 Flacon de 10ml **Primer**, code PR
- 1 Flacon de 10ml **Colle**, code CY

CONNECTEURS


KCOC | Bouchon de fermeture/connecteur avec câble | Longueur 3 m



KCOR | Bouchon de fermeture/connecteur avec résistance | Paquet de 2 pcs.



Double Bouchon de fermeture/connecteur avec câble | Longueur 0,17 m ou 0,5 m



SORTIE DU CÂBLE D'ALIMENTATION

"UT" | Sortie en tête



"CCCC" | Double sortie du câble




CABLE

S: CS - Câble Standard, 2x0,35 mm² longueur 3 m FROR 300/500

__: Pour longueurs autres que le standard il faut spécifier la longueur du câble, par exemple: 10 metri = C10.

COLLES POUR LES BORDS VERSION "FAITES-LE VOUS-MÊME"

"GSBPR" | Flacon de 10ml de Primer type PR



"GSBCY" | Flacon de 10ml de Colle type CY



COMMENT COMMANDER UN BORD SENSIBLE TYPE "BOC" (ASSEMBLÉ)

Code

